

SERIE 2287.0300 CHROMATIC - PITTURA POLICROMA PER INTERNI AD ACQUA
Impieghi

In edilizia per conferire al supporto verniciato eleganti finiture lucide perlate, in stile classico o contemporaneo nel pieno rispetto dell'ambiente.

Può essere colorata con il Sistema Colormaker nei colori della cartella Chromatic.

Caratteristiche Generali

Trasparente perlato all'acqua lucido di aspetto tixotropico dotato di:

- ottima resistenza agli urti ed al graffio;
- insaponificabilità;
- lavabilità;
- facile applicabilità.

Caratteristiche Tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Brookfield	cps.	2200 ± 200
Peso Specifico	kg/lt	1,010 ± 0,040
Residuo Secco	%	43 ± 2
Resa teorica	mq/lt	15 - 16
Aspetto del film	gloss	lucido
Diluente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	15 - 25
Essiccazione al tatto	minuti	30 - 40
Essiccazione in profondità	ore	2 - 4
Sovraverniciabilità	ore	2 - 4

Modalità Applicative

Con spugna naturale	prodotto pronto all'uso. Se occorre diluire con acqua all'1 - 3%.
<ul style="list-style-type: none"> - La finitura perlata, trasparente o colorata, può essere applicata con varie tecniche: tamponata, spatolata, rullata, guantata, pennellata etc. - Con questo prodotto si possono ottenere svariati effetti secondo la fantasia e l'inventiva dell'applicatore. - Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C. 	

Cicli Indicativi
SU MURI NUOVI

Prima di verniciare accertarsi che la superficie sia perfettamente liscia, se occorre rasare utilizzare 2310.0020 Samostucco. Isolare con 2340.0003 Titancril, applicare due mani di un'ottima lavabile 21600.0000 Titalina nella tinta desiderata.

SU MURI GIA' PITTURATI

Accertarsi che la vecchia pittura sia ben ancorata e di buona qualità. Se ciò non fosse preparare la superficie come per i muri nuovi.

Note

Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso.

Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

25/01/07