

SERIE 2286.0150 FONDO UNIVERSALE PER DECORATIVI**Impieghi**

Il fondo universale al quarzo è indicato per uso interno su muri nuovi o su vecchie pitture ben ancorate e non sfarinanti. Grazie alla sua granulometria consente una facile applicazione dei nostri effetti decorativi, ottenendo un aspetto omogeneo.

Caratteristiche generali

Idropittura murale bianca le cui caratteristiche principali sono:

- alta copertura;
- idrorepellenza;
- facile applicabilità.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Brookfield	cps.	2300 ± 200
Peso specifico	kg/lt	1,500 ± 0,050
Residuo secco	%	65 ± 2
Resa teorica	mq/lt	7 - 8
Aspetto del film	gloss	opaco
Diluyente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	5 - 10
Essiccazione al tatto	minuti	20 - 30
Essiccazione in profondità	ore	2 - 4
Sovraverniciabilità	ore	4 - 6

Modalità applicative

A pennello	diluire con	acqua al 20 - 25%
A rullo	diluire con	acqua al 15 - 20%

Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata.
Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C.
Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

Cicli indicativi**SUPPORTI NUOVI**

Devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di fissativo isolante all'acqua, oppure di fissativo isolante a solvente, aumenta l'aderenza ed elimina lo sfarinamento.

SUPPORTI GIA' PITTURATI

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le pitture a tempere devono essere asportate.

Note - Le macchie indurite del prodotto possono essere facilmente rimosse con Diluyente Nitro 9210.0012.

25/04/08