

SERIE 2286.0200 OLD DECOR - FINITURA AD ACQUA PER EFFETTO DAMASCATO**Impieghi**

In edilizia per conferire al supporto verniciato un effetto Damascato lucido. Può essere utilizzato sia su supporti nuovi che già verniciati all'interno.

Può essere colorata con il Sistema Colormaker nei colori della cartella Silopaint Velatura.

Caratteristiche Generali

Trasparente all'acqua lucido a base di resine acriliche dotata di:

- ottima resistenza agli urti ed al graffio
- insaponificabilità
- lavabilità
- facile applicabilità

Caratteristiche Tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/4	sec.	13 ± 2
Peso Specifico	kg/lt	1,018 ± 0,030
Residuo Secco	%	32 ± 1
Resa teorica	mq/lt	15 - 16
Aspetto del film	gloss	lucido
Diluyente	acqua	0 - 2
Essiccazione fuori polvere	minuti	15 - 30
Essiccazione al tatto	minuti	40 - 60
Essiccazione in profondità	ore	2 - 4
Sovraverniciabilità	ore	2 - 4

Modalità Applicative

Con spugna naturale	tal quale	all'occorrenza diluire con acqua all'1 - 3%.
Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C. Gli attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.		

Cicli Indicativi**SU MURI NUOVI**

Prima di verniciare accertarsi che la superficie sia perfettamente liscia, se occorre rasare utilizzare il Samostucco serie 2310.0020. Isolare con Titancril serie 2340.0003. Applicare due mani di un'ottima lavabile Titalina serie 21600.0000 nella tinta desiderata.

SU MURI GIA' PITTURATI

Accertarsi che la vecchia pittura sia ben ancorata e di buona qualità. Se ciò non fosse preparare la superficie come per i muri nuovi.

Applicare la Finitura Damascata tramite spugnatura per ottenere l'effetto. Con questo prodotto si possono ottenere svariati effetti secondo la fantasia e l'inventiva dell'applicatore.

Data 22/10/04