

**SERIE 1111.0520      ANTIRUGGINE GRIGIA****Impieghi**

Come antiruggine nei lavori di carpenteria e per la verniciatura di cancellate, cancelli, serrande ed altri particolari metallici in edilizia.

**Caratteristiche generali**

Antiruggine disponibile nel colore grigio.

Sue caratteristiche principali sono:

- buona aderenza su metallo;
- buon potere anticorrosivo;
- facilità di applicazione;
- aspetto opaco.

**Caratteristiche tecniche** (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/8	sec.	7 ± 3
Peso specifico	kg/lt	1,570 ± 0,080
Residuo secco	%	60 ± 2
Spessore ottimale	micron	50 - 60
Resa teorica	mq/lt	7,5 - 8,5 (allo spessore indicato)
Aspetto del film	gloss	2 - 3
Diluyente	codice	9120.0004 (a pennello)
Essiccazione fuori polvere	ore	1
Essiccazione al tatto	ore	4
Essiccazione in profondità	ore	24
Sovraverniciabilità	ore	24

**Modalità applicative**

A pennello	diluire con	9120.0004 al 5 - 8%
A spruzzo	diluire con	9120.0004 al 10%
A immersione	diluire con	9120.0004 al 12%
Aerografo	ugello pressione	mm 1,8 Atm 3 - 4

**Cicli indicativi**

Su lamiera perfettamente pulita, sgrassata e senza ruggine.

La 1111.0520 può essere sovraverniciata con:

- se stessa se si desidera dare una seconda mano onde ottenere un maggiore spessore di prodotto antiruggine.
- smalti sintetici delle serie 3410, 3510, 3540, 3630.

Non sopporta la sovraverniciatura con prodotti nitro.

08/02/07