

**SERIE 1520.0050      STUCCO SINTETICO A SPATOLA BIANCO****Impieghi**

Stuccatura su metallo nei cicli di verniciatura di macchine utensili, macchine agricole, di movimentazione terra ecc.

**Caratteristiche generali**

Prodotto in pasta di consistenza soffice tale da essere applicato con facilità anche su superfici estese. Non cola dalla spatola. In barattolo ben chiuso non fa "pelle". Essicca rapidamente e con uniformità senza screpolare a condizione che lo si applichi in strati non eccessivamente spessi.

Le caratteristiche principali sono:

- ottima aderenza su metallo
- rapidità di essiccazione
- di facile carteggiabilità
- sovraverniciabile con prodotti a rapida essiccazione e nitro.

**Caratteristiche tecniche** (dati rilevati a 20°C)

Consistenza		pastoso, soffice
Viscosità Brookfield	cps	14500 ± 900
Peso specifico	kg/lt	2,340 ± 0,060
Residuo secco	%	87 ± 2
Diluyente		Il prodotto è pronto all'uso. All'occorrenza diluire con 9120.0004
Essiccazione al tatto	ore	1 - 3 (secondo lo spessore)
Essiccazione in profondità	ore	8 - 12
Tempo di carteggiatura	ore	12 - 18 dall'ultima rasatura.
Sovraverniciabilità	ore	24

**Modalità applicative**

A spatola	Il prodotto è pronto all'uso.
Se si devono fare più rasate, occorre intervallarle di 3 ore.	

**Cicli indicativi**

Su Antiruggine Inoxal serie 1240.0000 o su Fosfinoxal serie 1300.0000.

Data 06/04/07