

**SERIE 2310.0020 SAMOSTUCCO - STUCCO IN POLVERE PER LEGNO E MURO****Impieghi**

Per stuccare buchi, fessure, crepe, su muri, legno, pannelli edili e similari per lavori all'interno. Per fissare cornici e rosoni.

**Caratteristiche generali**

Prodotto in polvere da aggiungere, al momento dell'uso con la quantità di acqua sufficiente ad ottenere una pasta avente la consistenza di uno stucco.

Il prodotto teme l'umidità, ma se tenuto in luogo asciutto ha una durata pressoché illimitata.

Le caratteristiche principali sono:

- buona aderenza su legno e su muratura;
- rapidità di essiccazione;
- alto potere riempitivo;
- grande facilità di carteggiatura;
- sopraverniciabilità con prodotti all'acqua come idropitture e con smalti sintetici.

**Caratteristiche tecniche** (dati rilevati a 20°C)

Consistenza		polvere bianchissima
Peso specifico apparente	kg/lt	1,200
Residuo secco	%	100
Diluente	codice	acqua
Essiccazione al tatto	minuti	45-60 (dipende molto dallo spessore)
Essiccazione in profondità	ore	6 - 8
Tempo di carteggiatura	ore	16 - 18 dall'ultima rasatura. Occorre che lo stucco sia asciutto
Sopraverniciabilità	ore	24

**Modalità applicative**

A spatola dopo averlo impastato con cura (usare una spatola metallica oppure di plastica rigida)	impastare con	acqua al 50% circa
Deve essere lavorato con la spatola sino ad ottenere una pasta omogenea e morbida. Tale pasta ha un tempo di lavorabilità di circa 1 ora. Non occorre bagnare preventivamente le parti da trattare.		

**Cicli indicativi**

Riempire le parti da stuccare con la sufficiente quantità di Samostucco 2310.0020 senza temere che si possano creare delle screpolature, poiché il prodotto non dà luogo a ritiro.

Data 25/10/04