

SERIE 2310.0050 TITANSTUCCO BIANCO - STUCCO IN PASTA PER LEGNO E MURO**Impieghi**

Per rasature su legno e su muri interni. Quindi per la preparazione alla verniciatura di infissi, porte, incassi di porte ecc. all'interno e per la preparazione di superfici murarie ove si richieda un supporto perfettamente liscio.

Caratteristiche generali

Prodotto in pasta di consistenza soffice tale da essere applicato con facilità anche su superfici estese. Non cola dalla spatola. Essicca rapidamente e uniformemente senza screpolare a condizione che lo si applichi in strati non troppo spessi.

Le caratteristiche principali sono:

- buona aderenza su legno e su muratura
- rapidità di essiccazione
- grande facilità di carteggiatura
- sovraverniciabile con prodotti all'acqua come idropitture e con smalti sintetici.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Consistenza		pastoso, soffice
Peso specifico	kg/lt	1,770 ± 0,030
Residuo secco	%	85 ± 2
Diluente		il prodotto è pronto all'uso
Resa teorica	mq/kg	1,5 - 2,5 secondo lo spessore e la rugosità del supporto
Essiccazione al tatto	ore	1 - 2 (dipende molto dallo spessore)
Essiccazione in profondità	ore	8 - 10
Tempo di carteggiatura	ore	12 - 18 dall'ultima rasatura.
Sovraverniciabilità	ore	24

Modalità applicative

A spatola	tal quale	All'occorrenza allentare leggermente la consistenza con piccole aggiunte di acqua (1%).
Se si devono dare più rasate, occorre intervallarle di 5 - 6 ore.		

Cicli indicativi

Direttamente su legno o su muro purché puliti e privi di parti in via di sfarinamento.

Può essere conveniente, su muro, dare una mano di Titanvil serie 2340.0002 o di Titalprimer serie 2320.0100, che migliorano l'aderenza di tutto il sistema.

Data 25/10/04