

SERIE 3270.0050 PITTURA ANTIFUMO BIANCA - ISOLANTE INODORE PER MURI
Impieghi

Risanamento di superfici murali macchiate da fumo di varia origine.

Caratteristiche generali

Pittura bianca priva di qualsiasi odore sia durante l'applicazione che dopo essiccazione. Blocca il fumo che si deposita sulle pareti interne delle case, dovuto alla presenza di stufe, caminetti, caloriferi, ed anche al fumo delle sigarette. Quest'ultimo caso è più specifico dei locali pubblici come bar, ristoranti ecc. La Pittura Antifumo 3270.0050 va applicata in due mani a distanza di 24 ore l'una dall'altra. Essa è caratterizzata da:

- facilità e versatilità d'applicazione;
- rapidità d'essiccazione;
- assenza di odore;
- ottima dilatazione;
- elevato punto di bianco;
- elevata copertura e riempimento.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità F/8	sec.	12 ± 2
Peso specifico	kg/lt	1,580 ± 0,050
Residuo secco	%	72 ± 1
Spessore ottimale	micron	40 - 50
Resa teorica	m ² /lt	9 - 10 (allo spessore sopraindicato)
Aspetto del film	gloss	5 (opaco)
Diluente	codice	9110.0008 - 9110.0011
Essiccazione fuori polvere	minuti	40 circa
Essiccazione al tatto	ore	3 - 4
Essiccazione in profondità	ore	15 - 18
Sovraverniciabilità	ore	24

Modalità applicative

A pennello e rullo	tal quale	all'occorrenza diluire con 9110.0008 - 9110.0011 al 2%
A spruzzo	diluire con	9110.0008 - 9110.0011 al 2 - 5%
Aerografo	ugello pressione	mm. 1,5 Atm 3-4
Airless	ugello Pressione rapporto di compressione	0,018 - 0,023 pollici 120 - 160 kg/cm ² 30 ÷ 1

Cicli indicativi

A pennello, rullo o spruzzo possibilmente con l'apparecchiatura Airless, dopo averlo opportunamente diluito. La finitura può essere effettuata applicando una seconda mano di 3270.0050, oppure con le normali idropitture.

Tra la Pittura Antifumo e la mano di finitura, qualora sia costituita da una idropittura, lasciare passare almeno 48 ore.

Data 04/08/04