

SERIE 3870.0050 SAMOLAC LUCIDO BIANCO - SMALTO MURALE ALL'ACQUA
Impieghi

Verniciatura di pareti murali di sale pubbliche, laboratori, bar, pub, ristoranti, ecc. che devono essere mantenute in buone condizioni, pertanto è richiesto un prodotto, non assorbente, facile da pulire, lavabile e, se necessario, disinfettabile come richiesto dalla Normativa HACCP.

Caratteristiche generali

Smalto acrilico idrosolubile, le cui caratteristiche sono:

- elevata pennellabilità;
- elevata lavabilità;
- rapidità d'essiccazione;
- inodore durante e dopo l'applicazione.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Brookfield	Cps	1600 ± 100
Peso specifico	kg/lt	1,230 ± 0,040
Residuo secco	%	47 ± 1
Spessore ottimale	micron	35 - 40 per mano
Resa teorica	mq/lt	9 - 10
Aspetto del film	gloss	75 ± 5
Lavabilità (UNI 10560/96)	cicli	> 12000
Diluyente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	20 - 30
Essiccazione al tatto	ore	2 circa
Essiccazione in profondità	ore	12 - 14 dati rilevati con umidità relativa dell'aria inferiore al 70%
Sovraverniciabilità	ore	6 - 8

Modalità applicative

A pennello e rullo	diluire con	acqua al 5-10%
A spruzzo	diluire con	acqua al 10% circa
Aerografo	ugello pressione	mm. 1,7 Atm 3-4
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,019 pollici 120 - 160 kg/cm ² 30 ÷ 1

Non applicare il prodotto a temperature inferiori ai 10°C. ed umidità relativa dell'aria superiore al 60% poiché si ritarda l'essiccazione.

L'applicazione non va effettuata mentre le superfici sono investite direttamente dai raggi solari.

Conservare a temperatura superiore a 5°C.

Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Il prodotto indurito può essere rimosso dagli attrezzi con Diluyente Nitro.

Cicli indicativi
SU MURO INTERNO NUOVO

Rasare con Samostucco, carteggiare, applicare una mano di Titancril codice 2340.0003 e finire con una o due mani di Samolac.

SU MURO INTERNO GIA' PITTURATO CON IDROPITTURE LAVABILI (tempera escluse)

Lavare la superficie con acqua e detersivi per eliminare ogni traccia di sporco e di unto. Lasciare asciugare ed applicare due mani di Samolac.

18/06/08