

**SERIE 1530.0061 POLISTUC GRIGIO - STUCCO POLIESTERE PER METALLI
E CATALIZZATORE 9440.0211****Impieghi**

Generalmente impiegato per lavori di stuccatura su metallo.

Caratteristiche generali

Prodotto in pasta di consistenza soffice tale da essere applicato con facilità anche su superfici estese. Non cola dalla spatola. Essicca in pochi minuti dopo averlo catalizzato opportunamente e si carteggia dopo un tempo brevissimo rispetto a tutti gli altri stucchi. Consente spessori elevati.

Viene prodotto nella tinta grigio, 1530.0061.

Le caratteristiche principali sono:

- ottima aderenza su metallo;
- facile spatolabilità;
- rapidità di essiccazione eccezionale;
- facile carteggiabilità;
- consente spessori elevati in unica mano;
- sovraverniciabile con prodotti a rapida essiccazione e nitro.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Consistenza		pastoso, soffice
Peso specifico (componente A)	kg/lit	1,840 ± 0,040
Residuo secco (dopo catalisi)	%	83 ± 1
Diluyente		non va diluito
Essiccazione	minuti	3 - 5
Tempo di carteggiatura	minuti	30 - 60
Sovraverniciabilità	ore	1

Modalità applicative

Rapporto di catalisi	1530.0061 9440.0211	100 parti in peso - 100 parti in volume 3 parti in peso - 5/6 parti in volume
A spatola	Occorre catalizzare la quantità che si riesce ad utilizzare entro due o tre minuti, facendo uso della stessa spatola che servirà poi a distenderlo. Questa operazione va fatta nel più breve tempo possibile. Qualora si renda necessario, si può ammorbidirlo ricorrendo a piccole aggiunte di Diluyente per Poliesteri serie 9380.0018.	

Cicli indicativi

Direttamente su metallo pulito e sgrassato, esente da ruggine e da calamina.

Data 29/05/06