

SERIE 2190.0150 COUPON BIANCO - IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI
Impieghi

Idropittura traspirante idrorepellente, dall'aspetto vellutato, per interni.

Caratteristiche generali

Si distingue per:

- alta copertura;
- buona lavabilità;
- idrorepellenza;
- ottima dilatabilità;
- facile applicabilità.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Brookfield	cps.	2800 ± 200
Peso specifico	kg/lt	1,560 ± 0,050
Residuo secco	%	64 ± 2
Resa teorica	m ² /lt	8 - 10 (misurata su superficie liscia)
Aspetto del film	gloss	opaco vellutato
Diluyente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	5 - 10
Essiccazione al tatto	minuti	20 - 30
Essiccazione in profondità	ore	2 - 4
Sovraverniciabilità	ore	4 - 6

Modalità applicative

A pennello	diluire con	acqua al 20 - 30%
A rullo	diluire con	acqua al 15 - 20%
A spruzzo	diluire con	acqua al 30 - 35%
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,018 - 0,023 pollici 120 - 160 kg/cm ² 30 ÷ 1

Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata.
 Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C.
 Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso.
 Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

Cicli indicativi
SUPPORTI NUOVI

Devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati e privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di fissativo isolante all'acqua oppure di fissativo isolante a solvente aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento e riduce il consumo di vernice.

Per applicazione all'interno usare come fissativo il Titanvil serie 2340.0002 (vedi scheda tecnica) o il Titancril serie 2340.0003 (vedi scheda tecnica)

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le tempere magre devono essere asportate.

SUPPORTI GIA' PITTURATI

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le pitture a tempera devono essere asportate.

La prima mano di Coupon va data un po' più diluita delle successive per favorire l'impregnazione del supporto.

Note

Le macchie indurite di Coupon possono essere facilmente rimosse con Diluyente Nitro serie 9210.0012.

Data 09/11/04